

Techniniu duomenu lapas

Injekcinis skiedinys tūtelėje 420 ml

Prekės numeris: 3497803



Stireno neturintis vinilo esterio jungiamasis skiedinys specifiniam didelių apkrovų inkaravimui srieginiais inkariniais strypais. Koaksialinė tūbelė, komplekte 1 maišymo antgalis, dirbti „VM-P 380 Profi“ pistoletu-švirkštu.

Europos techninis leidimas naudoti įtrūkusiame ir neįtrūkusiame betonuose bei mūrinėse sienose iš baltų ir raudonų plytų. Apsaugos nuo žemės drebėjimo priemonės pagal C1 kategoriją. Priešgaisrinis leidimas betonui ir mūriui su atsparumo ugniai klasėmis iki 120 minučių.

Pagrindo temperatūra dirbant –10 °C iki +40 °C (betonas), aplinkos temperatūra visiškai sukietėjus –40 °C iki +120 °C (betone). Tamsioje, vėsioje ir sausoje vietoje galima saugoti mažiausiai 12 mėnesių.

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	3497803
Tipas	VMU plus 420
1 pavadinimas	Injekcinis skiedinys
2 pavadinimas	kasetėje
Gamintojas	OBO
Dydis	420ml
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	83 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

Techniniai duomenys

Klijų naudojimas	Statyba / montavimas
Sukietėjimo procesas	2 komponentų
Turinys	420 ml
Pristatymo forma	Flakonas
Su teptuku	ne
Permatomas	ne