

# Techniniu duomeniu lapas

Išorinio kampo dangtelis, skirtas kanalo tipui WDK 60150

Prekės numeris: 6192351



Išorinio kampo dangtelis, skirtas WDK kanalų kryptčiai pakeisti.



**PVC** Polivinilo chloridas

## Pagrindiniai duomenys

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Prekės numeris                | 6192351                |
| Tipas                         | WDK HA60150RW          |
| 1 pavadinimas                 | Išorinio kampo dangtis |
| Gamintojas                    | OBO                    |
| Dydis                         | 60x150mm               |
| Spalva                        | baltas; RAL 9010       |
| Medžiaga                      | Polivinilchloridas     |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 2                      |
| Kiekio vienetas               | Vienetas               |
| Svoris                        | 17,452 kg              |
| Svorio vienetas               | kg/100 vnt.            |

# Techniniu duomenu lapas

Išorinio kampo dangtelis, skirtas kanalo tipui WDK 60150

Prekės numeris: 6192351



## Matmenys



|          |        |
|----------|--------|
| Ilgis    | 100 mm |
| Plotis   | 150 mm |
| Aukštis  | 60 mm  |
| Matmuo a | 100 mm |
| Matmuo H | 150 mm |

## Techniniai duomenys

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Išvadas                                 | Gaubtinė fasoninė dalis    |
| Tvirtinimo būdas                        | uždedamas ir užfiksuojamas |
| Oppretholdelse av funksjon              | ne                         |
| skirta kanalo matmenims                 | 60 x 150                   |
| Be halogenų                             | ne                         |
| Kanalo gylis                            | 60 mm                      |
| Apsaugos rūšis                          | IP30                       |
| Apsauginė plėvelė                       | ne                         |
| Saugos laipsnis IK kodas                | IK04                       |
| savaime užgęstantis                     | taip                       |
| Maks. naudojimo temperatūros diapazonas | 60 °C                      |
| Min. naudojimo temperatūros diapazonas  | -5 °C                      |
| Maks. kampo zona                        | 90 mm                      |
| Min. kampo zona                         | 90 mm                      |