

# Techniniu duomeniu lapas

Galinis dangtelis, skirtas kanalo tipui WDK 60230

Prekės numeris: 6183875



Antgalis WDK kanalams užsandarinti.  
Galiniai dangteliai įstumiami ant kabelinio kanalo ir įstatomi į vietą.



**PVC** Polivinilo chloridas

## Pagrindiniai duomenys

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Prekės numeris                | 6183875                  |
| Tipas                         | WDK HE60230LGR           |
| 1 pavadinimas                 | Galinis dangtelis        |
| Gamintojas                    | OBO                      |
| Dydis                         | 60x230mm                 |
| Spalva                        | šviesiai pilka; RAL 7035 |
| Medžiaga                      | Polivinilchloridas       |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 10                       |
| Kiekio vienetas               | Vienetas                 |
| Svoris                        | 6,283 kg                 |
| Svorio vienetas               | kg/100 vnt.              |

# Techniniu duomenų lapas

Galinis dangtelis, skirtas kanalo tipui WDK 60230

Prekės numeris: 6183875



## Matmenys



|          |         |
|----------|---------|
| Ilgis    | 27,5 mm |
| Plotis   | 230 mm  |
| Aukštis  | 60 mm   |
| Matmuo a | 230 mm  |
| Matmuo b | 60 mm   |
| Matmuo H | 230 mm  |

## Techniniai duomenys

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Išvadas                                 | kairėje/dešinėje           |
| Tvirtinimo būdas                        | uždedamas ir užfiksuojamas |
| Opprettholdelse av funksjon             | ne                         |
| Be halogenų                             | ne                         |
| Apsaugos rūšis                          | IP30                       |
| Apsauginė plėvelė                       | ne                         |
| Saugos laipsnis IK kodas                | IK04                       |
| Maks. naudojimo temperatūros diapazonas | 60 °C                      |
| Min. naudojimo temperatūros diapazonas  | -5 °C                      |