

Techniniu duomenu lapas

Izoliuotas laidininkas „isCon® Professional“, šviesiai pilkos spalvos

Prekės numeris: 5407997



Nurodymus, kaip montuoti OBO „isCon®“ kabelį rasite montavimo instrukcijoje.

- aukštai įtampai atsparus izoliuotas kabelis
- Apsauga nuo prisilietimo įtampos lyjant (VDE 0432-1 (IEC/EN 60060-1))
- Be išlydzio lanko
- Papildoma mechaninė apsauga (dvigubas apsauginis sluoksnis)
- Skiriamajam atstumui išlaikyti pagal IEC 62305 (VDE 0185-305-3)
- Patikrinta pagal IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) su H1/150 kA
- Ekvivalentiškas skiriamasis atstumas se ≤ 0,75 m (ore) ir se ≤ 1,5 m (kietoje medžiagoje)
- Patikrinta pagal IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
- Be halogenų
- Ugnies apkrova 5,1 kWh/m
- Montuojant sprogoje aplinkoje 1/2 ir 21/22 būtina laikytis aktualių montavimo instrukcijų



Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	5407997
Tipas	isCon Pro+ 75 GR
1 pavadinimas	Izoliuot. nuvediklis - kabelis
2 pavadinimas	100 m rulonas
Gamintojas	OBO
Dydis	Ø26mm
Spalva	šviesiai pilkas
Mažiausias pardavimo vienetas	100
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	86,8 kg
Svorio vienetas	kg/100 m

Techniniai duomenys

Aukštai įtampai atspari izoliuota versija	taip
Įprastas žiedas (apyt. m)	100
Length tolerance ±	5 %
Skerspjūvis	35 mm ²
saugus skiriamasis atstumas s(e)/m	0,75