

Techniniu duomeniu lapas

Izoliuotas apsaugos nuo žaibo laidininkas „isCon® Professional Plus“, juodos spalvos
Prekės numeris: 5408002



Nurodymus, kaip montuoti OBO „isCon®“ kabelį rasite montavimo instrukcijoje.

- Aukštai įtampai atsparus izoliuotas iškroviklis
- Be išlydžio lanko
- Papildoma mechaninė apsauga (juodas apsauginis sluoksnis)
- Skiriamajam atstumui išlaikyti pagal IEC 62305 (VDE 0185-305-3)
- Patikrinta pagal IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) su H1/150 kA
- Ekvivalentiškas skiriamasis atstumas $se \leq 0,75$ m (ore) ir $se \leq 1,5$ m (kietoje medžiagoje)
- Patikrinta pagal IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
- Be halogenų
- Ugnies apkrova 4,3 kWh/m
- Montuojant sprogiroje aplinkoje 1/2 ir 21/22 būtina laikytis aktualių montavimo instrukcijų

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	5408002
Tipas	isCon Pro+ 75 SW
1 pavadinimas	Izoliuot. nuvediklis - kabelis
2 pavadinimas	25 m rulonas
Gamintojas	OBO
Dydis	Ø23mm
Spalva	juoda
Mažiausias pardavimo vienetas	25
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	69,4 kg
Svorio vienetas	kg/100 m

Techniniai duomenys

Aukštai įtampai atspari izoliuota versija	taip
Įprastas žiedas (apyt. m)	25
Length tolerance ±	5 %
Skerspjūvis	35 mm ²
saugus skiriamasis atstumas s(e)/m	0,75